Starcore: 40 m mit durchschnittlich 1,30 g/t Au bei Explorationsbohrungen bei Toiyabe durchschnitten

24.10.2016 | IRW-Press

Vancouver (British Columbia) - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Phase-1-Bohrungen bei seinem Projekt Toiyabe, zehn Kilometer südlich der Mine Cortez Hills im Nordosten von Nevada gelegen, abgeschlossen hat. Es wurden insgesamt 15 RC-/Kernbohrlöcher auf 3.011 Metern gebohrt. Geochemische Ergebnisse liegen zum Teil bereits vor. In oberflächennahen RC-Bohrlöchern wurde eine mögliche Erweiterung der oberflächennahen Resource identifiziert, während im ersten Tiefenkernbohrloch eine hochgradige Goldmineralisierung (1,5 Meter mit 12,9 Gramm Gold pro Tonne) in der Tiefe durchschnitten wurde (siehe unten).

Die RC-Bohrungen, einschließlich zweier Bohrlöcher, die vor der Errichtung des Bohrkragens gebohrt wurden, umfassten 15 Bohrlöcher auf insgesamt 2.537 Metern. Die Kernbohrungen beinhalteten zwei Bohrlöcher auf 474 Metern. Eine Zusammenfassung der bis dato eingetroffenen Untersuchungsergebnisse ist unten angegeben. Eine Karte der Standorte der Bohrlöcher finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.starcore.com.

Projekt Toiyabe - Erste Untersuchungsergebnisse des Phase-1-Programms 2016

Bohr-ID	AZIMUT	EINSCHLG.	TIEFE (M)	VON (M)	BIS (M)	MÄCHTIGKEIT (METER)	Au (g/t)
T-1601	k. A.	-90	140,2	77,7	112,8	35,1	0,31
T-1601C	k. A.	-90	390,4	269,1	294,1	40,2	1,30
	einschließlich			255,4	258,5	3	7,70
	einschließlich			255,4	256,9	1,5	12,90
T-1602	k. A.	-90	134,1	67,1	80,8	13,7	0,16
T-1607	k. A.	-90	196,6	13,7	16,8	3	1,90
T-1608	k. A.	-90	208,8	120,4	123,4	3	0,16
				132,6	138,7	6,1	0,32
				146,3	164,6	18,3	0,46
				179,8	192,0	12,2	0,13
T-1609	45	-60	91,4	32,0	33,5	1,5	0,88
T-1611	k. A.	-90	213,3	KbW			
T-1612	k. A.	-90	342,9	193,5	201,2	7,6	0,11
T-1613	k. A.	-90	315,5	76,2	89,9	13,7	0,27
T-1615	45	-45	163,1	82,3	89,9	7,6	0,23
				99,1	103,6	4,6	0,24
T-1616	45	-45	152,4	41,1	48,8	7,6	0,13
				36,6	76,2	39,6	0,15
T-1618	45	-45	91,4	7,6	12,2	4,6	0,28
				82,3	83,8	1,5	0,82
T-1619	45	-45	121,9	38,1	44,2	6,1	1,07
T-1620	45	-45	121,9	108,2	114,3	6,1	0,16
T-1621	45	-45	121,9	68,6	74,7	6,1	1,08
T-1622	45	-45	121,9	50,3	53,3	3	3,10

Die Untersuchungsergebnisse von Bohrloch T-1601C, dem ersten Tiefenkernbohrloch, zeigen eine mächtige

mineralisierte Zone zwischen 254 und 294 Meter (40 Meter) mit durchschnittlich 1,3 Gramm Gold pro Tonne. Diese Zone beinhaltet drei Meter mit 7,7 Gramm Gold pro Tonne (255,4 bis 258,4 Meter) oder 1,5 Meter mit 12,9 Gramm Gold pro Tonne (255,4 bis 256,9 Meter). Die mineralisierten Abschnitte stimmen genau mit äußerst alterierten Brekzien in umfassenden Verwerfungszonen überein.

Im Rahmen des RC-Programms wurde eine Kombination aus hohen Anomalien der Widerstandsfähigkeit und Ausläufern sowie Erweiterungen der Mineralisierung in Zusammenhang mit den Courtney-Verwerfungszonen angepeilt. Im Jahr 2009 wurde eine oberflächennahe Ressource gemäß NI 43-101 von 173.562 Unzen Gold veröffentlicht. 15 der ursprünglich geplanten RC-Bohrlöcher wurden auf insgesamt 2.537 Metern abgeschlossen. Sieben der 15 RC-Bohrungen wurden kurz vor den angepeilten Horizonten aufgegeben. Doch selbst angesichts dieser Einschränkungen bei den Bohrungen ergaben 14 der 15 RC-Bohrlöcher anomale Goldwerte, wie in der obigen Tabelle zu sehen ist.

Alle RC-Bohrproben werden in 1,5-Meter-Intervallen entnommen, aufgezeichnet und sicher an ALS Chemex Inc. aus Reno (Nevada) gesendet, wo sie mittels Brandprobe auf Gold und Silber untersucht werden. Ein zweiter Probenteil wird vor Ort für mögliche Neuuntersuchungen oder zukünftige metallurgische Analysen einbehalten. Es wurden Standard- und Leerproben zum Probensatz hinzugefügt und zahlreiche wiederholte Untersuchungen durchgeführt. Der Kern wird aufgezeichnet und die Probenintervalle werden auf dem Kern entweder in 1,5-Meter-Längen oder bei geologischen/strukturellen Brüchen markiert und geteilt, wobei der halbe Kern demselben RC-Verfahren unterzogen wird, das oben beschrieben wird.

Richard Kern, ein Certified Professional Geologist (Nr. 11494), ist die Qualified Person gemäß den Meldestandards von NI 43-101, die diese Pressemitteilung erstellt und geprüft hat.

Über Starcore

Über sein Tochterunternehmen Compañia Minera Peña de Bernal, S.A. de C.V., der auch die Mine San Martin im mexikanischen Queretaro gehört, konzentriert sich Starcore auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Starcore ist ein an der TSX notiertes Unternehmen, das der Publizitätspflicht unterliegt. Starcore besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Starcore besitzt ausschließlich Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Nordamerika.

Für Starcore International Mines Ltd.

Unterschrift: Robert Eadie
Robert Eadie, President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

EVAN EADIE, Investor Relations
Telefon: (416) 640-1936
Tel: 1-866-602-4935 (gebührenfrei)

Starcore International Mines Ltd.
Suite 750 - 580 Hornby Street,
Box 113
Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3B6
Suite 904 - 85 Richmond Street West,
Toronto Ontario M5H 2C9
Telephone: (604) 602-4935
Fax: (604) 602-4936
e-mail. info@starcore.com
website: www.starcore.com

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass sich solche Aussagen als genau herausstellen werden; die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Starcore schließt eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung seiner zukunftsgerichteten Aussagen - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse - kategorisch aus, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://2026.goldseiten.de/artikel/305696--Starcore~-40-m-mit-durchschnittlich-130-g~t-Au-bei-Explorationsbohrungen-bei-Toiyabe-durchschnitten.html

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026. Es gelten unsere AGB und Datenschutzrichtlinen.